



PHOSPAT[®] FF

Entfernung von Phosphat aus dem Füllwasser



Technische Infos PHOSPAT[®] FF

- Reduziert das Phosphat im Füllwasser
- Für Teiche, Naturbäder und Spring- und Kreislaufbrunnen geeignet
- Aufnahmekapazität bis zu 90'000 mg PO_4^{3-} /Kartusche
- Durchflussgeschwindigkeit bis 1'100 l/h
- Definierte Korngrösse der einzelnen Schichten
- Kapazität für 90 m³ bei Ausgangswert von 1 mg/l PO_4^{3-}
- Für schnellere Wasservolumina mehrere PHOSPAT[®] kombinierbar
- Zwei 3/4 Zoll Anschlüsse, druckbeständig bis max. 4 bar

Filteraufbau:

Das verwendete Granulat ist eigens zur Bindung von Phosphat entwickelt worden. Es ist in der sogenannten 3-Schichten-Schüttung im PHOSPAT[®] eingebracht. Die äusseren Schichten schützen und fixieren die Phoslammin-Schicht. Gleichzeitig sorgen sie für eine gleichmässige Anströmung. Durch seine einzigartige Zusammensetzung wird das Phosphat innerhalb kurzer Zeit und sehr fest gebunden, so dass kurze Kontaktzeiten möglich sind.

Anwendung:

Verbinden Sie einen der beiden Anschlüsse des PHOSPAT[®] FF mit Ihrem Hauswasseranschluss und führen Sie, z.B. mit einem Schlauch, das Wasser in Richtung Betrieb vom zweiten Anschluss direkt in den Teich.

Einsatzmöglichkeiten:

PHOSPAT[®] FF kann direkt an Ihren Wasseranschluss im Garten oder Haus angeschlossen werden. So können Sie Ihrem Füll- oder Nachspeisswasser das Phosphat direkt entziehen um den Phosphatgehalt in Ihrem Gewässer von Beginn weg so tief wie möglich zu halten.

Distributed by:

re[®]natur
Ein Stück Natur
zurückgeholt