



Secalflo Panels 60484



60484 Secalflo Panels

Verwendung

Die Secalflo Panels bestehen aus einem Mix verschiedener Minerale, Stärken und Zellulosefasern. Sie werden aus 100 % natürlichen Rohstoffen hergestellt und unterstützen durch die spezifisch verbesserten Eigenschaften das Pflanzenwachstum in verschiedensten Anwendungsgebieten. Durch die wasserspeichernden Eigenschaften kann die Vegetation mit der Unterstützung von den Secalflo Panels Hitze- und Dürreperioden länger überstehen und sich effizienter entwickeln.

Anwendung

Die Secalflo Panels sind in folgenden Anwendungsgebieten erprobt und im Einsatz:

- intensive und extensive Dachbegrünungen
- Bau und Instandhaltung von Park- und Grünanlagen
- Obst- und Gemüseanbau insbesondere in Trockengebieten
- Erosionsschutz, Böschungsbegrünung und Rekultivierung belasteter Böden (z.B. Schrottplätze)

Technische Daten

Länge	80 cm
Breite	60 cm
Höhe	2,5 cm
Trockengewicht	3 kg/m ² (+/- 0,5 kg)
Wasseraufnahmefähigkeit	12 l/m ²
pH-Wert	6 - 8

Vorteile

Die Secalflo Panels sind vielseitig einsetzbar und weisen hervorragende Eigenschaften auf:

- gute Dränfähigkeit
- unbegrenzte Lagerfähigkeit bei Trockenheit
- einfacher Zuschnitt in die benötigte Form
- nachhaltig
- 100 % natürlich
- wasserspeichernd
- einfache Handhabung
- kein Folgeaufwand
- Verbesserung des Pflanzenwachstums
- keine künstlichen Rückstände
- made in Germany und weltweit erprobt

